

	パッドの取付位置等	検査結果表の記入 (下線部は測定値を記入)				別添1 (ブレーキパッド) の記入			
		右	測定値	mm	左	測定値	mm	□右	□左
ドラム式 (電動機側より見た時の位置)	左右の場合 (パッド数、各1個)	右	<u>右側</u>	mm	左	<u>左側</u>	mm	撮影したパッドにレ点チェック	ドラム式 ドラム式 (パッド: 右上・左上・上側・下側等) ※記入必須 (注2) (注3)
	左右の場合 (パッド数、各2個)	右	<u>右上/右下</u>	mm	左	<u>左上/左下</u>	mm		
	上下の場合 (パッド数、各1個)	右	<u>下側</u>	mm	左	<u>上側</u>	mm		
ディスク式 (電動機側より見た時の位置) ※電動機に近いものから1	左右の場合 (パッド数、各2個)	右	<u>右1/右2</u>	mm	左	<u>左1/左2</u>	mm	撮影したパッドにレ点チェック	ディスク式(パッド: 右1・左1・上1・下1 等) ※記入必須 (注2) (注3)
	上下の場合 (パッド数、各2個)	右	<u>下1/下2</u>	mm	左	<u>上1/上2</u>	mm		
	片側の場合 (パッド数、2個) (正面 (保守の立ち位置) から見て)	右	<u>右側</u>	mm	左	<u>左側</u>	mm		
クラッチ式 (ブレーキ1個) (注1)		右を抹消し測定値を記入 (右 測定値 mm) 左は抹消 (左 mm)							クラッチ式
クラッチ式 (ブレーキ2個) (注1)	2連構造他 (パッド数、2個)	右を抹消し測定値を記入 (右 電動機側/反電動機側 mm) 左は抹消 (左 mm)				抹消 (□右 □左)			クラッチ式 (パッド: 電動機側・反電動機側・上側・下側 等) ※記入必須 (注2) (注3)
	上下の場合 (パッド数、2個)	右を抹消し測定値を記入 (右 上側/下側 mm) 左は抹消 (左 mm)							
クラッチ式 (ブレーキ2個) (注1)	左右の場合 (パッド数、2個)	右	<u>右側</u>	mm	左	<u>左側</u>	mm	撮影したパッドにレ点チェック	クラッチ式
※判定用治具にて測定するもの (主にディスク式等)	上下・左右等 (パッド数、各2個)	※記入方法はディスク式と基本的には同様 判定治具の基準 (数値又は文章) に対する結果を記入する				撮影したパッドにレ点チェック			ディスク式(パッド: 右1・左1・上1・下1 等) ※記入必須 (注2)

(注1)クラッチ式: 巻上機回転軸と同芯軸上にて回転するパッドにより制動する構造のブレーキ。

(注2)測定値が左・右又は上・下それぞれが同じ値で2つのパッドが撮影された写真については記載不要。片側パッド2つの内、パッド1つの写真は必須。

(注3)測定値が異なる値で左右又は上下の2つのパッドが撮影された写真についてはパッド厚さが薄い方のパッド位置を記入。(例: 写真左側が左1・写真左側が電動機側 等)

※パッド厚さを測定する場合には全てのパッドについて測定し各パッドの最小値を検査結果表に記入して下さい。(すき間・エアギャップ・ブレーキギャップ等を測定する場合は最大値を記入)

【参考写真】

※ドラム式 (左右に上・下のパッド)



※ディスク式 (ブレーキ片側からの左・右のパッド)



※クラッチ式 (2連構造: 電動機側・反電動機側)



※クラッチ式ブレーキ (上・下のパッド)

